

サンダイヤ タンクイン 仕様書

仕様

型式	TIN-990V
質量	240kg
構造	現地組立または工場組立出荷
材料	屋根、側板、ドア t1.2 亜鉛メッキ鋼板 コーナーパネル、屋根受けパネル t2.3 亜鉛メッキ鋼板
開口部面積	ドア=1300×532×2ヶ所 上部通気口面積=70cm ² 以上 下部通気口面積=70cm ² 以上
塗装	粉体塗装 (ページュ)
質量	180kg
容量	1175L =(1990-6.4) × (1290-6.4) × (465-3.2)
材料	t3.2 亜鉛メッキ鋼板
水抜き	Rc1/2 (ボールバルブ付属)
タンク固定	t12 めねじ板溶接 (M12×L20ボルト付属)
基礎ボルト	アンカーボルト (あと施工接着式M16埋め込み長さ110mm以上) (許容引抜力は1本当り12.0kN以上としてください)
塗装	粉体塗装 (ページュ)
付属品	ドアストッパー×2本、M16アイボルト×4本
完成総質量	420kg (タンク除く)
耐震条件	耐震設計震度 $K_s=1.5$ 適用タンクはAH2-990YJ15またはSH-990YG15
耐荷重	積雪荷重1500kg/m ² (静止状態)
耐風速条件の目安	およそ50m/s以下 (最大瞬間風速)

